

# HERMOSA

## overslagshirt

### werkbeschrijving



### Foto's



### Beschrijving

Knip 8 vierkanten in dezelfde grootte als de shirtvolant. Leg 3 vierkanten op elkaar met de GOEDE kant naar boven. Leg de volant-sjabloon er boven op en snijd de stof met een rolsnijder uit. Ook kan met krijt op de stof getekend worden en de stof met een schaar uitgeknipt. Doe de andere volants op dezelfde manier. Let goed op de draadrichting. Voor het overslagshirt is het belangrijk dat de spiralen in de overslagrichting golven. (naar rechts)

Knip 4 vierkanten in de maat van de mouwvolants. Leg 2 vierkanten met de GOEDE kant naar BOVEN, 2 vierkanten met de GOEDE kant naar BENEDEN op elkaar. Let ook op de draadrichting. Leg de mouwsjabloon op de stof en snijd de vier lagen stof langs de sjabloon met een rolsnijder uit.

Vouw de overige stof langs de stofvouw dubbel en knip de patroondelen volgens het knipvoorbeeld uit de stof.



Speld het rechter voorpand en het linker voorpand goede kanten op elkaar op het achterpand en stik de schouderaden. Werk de naden af.

*(Als men tot slot het hele shirt met biaisband wil omzomen, is de volgende stap overbodig.)*

Vouw de schuine strook overmidden en strijk hem glad. Stik hem aan de pas. Begin daarvoor bij het linker overslagdeel, dan langs de schouder, langs de hals achter, daar de strook iets uitrekken. Strijk de band en stik het smal langs de kant door met bijv. een driedelige zigzagsteek. De halsafwerking van dit shirtje kan ook op een andere manier gemaakt worden, bijv met rekbaar band, biaisband, zigzagband, kant, etc.



Stik de rechter en de linker mouwvolants aan elkaar. Voordat de volants aan de mouwen worden gestikt eerst de volants op de armen passen en eventueel aan de bovenkant inkorten. De volants (wel of niet ingekort) aan de mouwen stikken. Strijk de naden en stik ze door met bijv een driedelige zigzag-steek.



Stik alle 8 volants plus het eindstuk aan elkaar. Rechter kant aan de linker kant, oftewel de korte binnenbocht aan de langere buitenbocht.

Stik heel voorzichtig met de naaimachine en rek de binnenbocht een beetje uit om zo min mogelijk kleine plooitjes in de naden te krijgen.



Zet de mouwen in de armsgaten.



Stik de zijnaad van de passen en sluit tegelijk de mouwen. Let er weer op dat er geen plooitjes in de mouwvolants komen.



Leg de pas plat neer en stik daarna de volanten aan de pas vast.



Stik de strikbandjes rechts en links vast. Strijk een stukje vlieseline op de zijnaad tussen pas en mouw. Stik hier een knoopsgat voor het strikband.



Schrägband/  
Bias Tape

Rollsaum/  
3-Thread Rolled Edge

Overlock/  
4-Thread Flatlock

Spitze, u.s.w.  
Lace, Trim, etc.

Zoom het shirt en werk de mouwonderkanten af. Er kan gebruik gemaakt worden van biaisband, kant of een rolzoom, enz. Bij dit shirt zijn schuin-geknipte stroken stof gebruikt om het hele shirt af te werken.

Schrägband = biaisband

Spitze = kant