

# Jupe froncée INSA

La jupe est plutôt longue. Pour une jupe plus courte, vous pouvez utiliser une taille en dessous ou réduire la largeur de l'empècement. La sur-jupe peut être froncée légèrement, fortement ou même pas du tout. Une autre variante serait de n'utiliser que l'empècement et la sous-jupe, ce qui est un modèle parfait pour des débutantes absolues! Avant de commencer, mesurez la longueur et le tour de taille souhaités!

| Fournitures:                         | 86/92      | 98/104     | 110/116    | 122/128    | 134/140    |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tour de taille / tour de taille fini | 60 / 43 cm | 62 / 44 cm | 66 / 46 cm | 70 / 49 cm | 76 / 52 cm |
| Longueur                             | 32 cm      | 37 cm      | 43 cm      | 47 cm      | 52 cm      |
| Tissu, 140 cm de large               | 75 cm      | 90 cm      | 110 cm     | 130 cm     | 185 cm     |

3 m élastique, env. 0,7 cm de large

## Coupe :

Couper les pièces selon la liste, en ajoutant les surplus.

Volants pour la sur-jupe: 2 / 3 x la largeur du tissu, largeur selon votre choix

## Liste des pièces :

- 1 Sur-jupe 4 x
- 2 Sous-jupe 4 x
- 3 Empècement 1 x

| Mesures des ourlets / volants | 86/92  | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 |
|-------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Ourlet Sur-jupe               | 233 cm | 250 cm | 268 cm  | 286 cm  | 305 cm  |
| Ourlet Sous-jupe              | 243 cm | 260 cm | 278 cm  | 296 cm  | 315 cm  |

## Couture :

1. Marquer les points de repère pour la fronce sur l'envers de la sur-jupe. Pour cela, faire un petit trait de craie sur les bords supérieurs et inférieurs et tracer une ligne entre ces deux points. Piquer l'élastique tendu avec un point zigzag.
2. Assembler les pièces de la sur-jupe, ainsi que celles de la sous-jupe.
3. Décorer le bord inférieur de la sur-jupe avec un volant ou un ruban-biais. Pour un volant, fermer les bandes en anneau endroit contre endroit. Plier la bande en deux dans le sens de la largeur et piquer deux coutures parallèles sur le bord supérieur. Épingler sur la jupe de façon régulière, froncer et piquer. Replier les surplus vers le haut et surpiquer près du bord.
4. Assembler les deux jupes en piquant sur les surplus des bords supérieurs.
5. Piquer la couture latérale de l'empècement, épingler la jupe sur l'empècement endroit contre endroit, piquer. Replier les surplus dans l'empècement, surpiquer près du bord.
6. Replier le bord supérieur vers l'intérieur à env. 4 cm du bord, épingler. Essayer la jupe et réduire la hauteur de l'empècement si nécessaire.
7. Surpiquer le bord supérieur près du bord, puis encore deux fois à intervalle de 1 cm. A chaque couture, laisser une petite ouverture pour l'insertion des élastiques. Insérer les élastiques et fermer les ouvertures.